

PD 2G 18-EC HD2

2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus

Bestelnr. 535163

GTIN 4030293290037



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Hoogste draaimoment van 170 Nm voor boren, klopboren en schroeven ook in extreme toepassingen. Het gekozen draaimoment blijft bij omschakelen van boren naar klopboren gelijk door de rechtstreekse aandrijving
- + Twee mechanische versnellingen in combinatie met turbo-modus 2.0 resulteren in vier selecteerbare standen - voor maximale controle en tot 3000 t.p.m.
- + Met uitschakelbare anti-kickback-functie, voor constante krachtoverbrenging zonder ongewenste onderbreking. Handig bij bijv. metaalbewerking zoals draadsnijden, stapboren of kernboren
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	170 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 3000 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 9600 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 40800 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5-13 mm
Max. boorgatdiameter hout	160 mm
Max. boorgatdiameter steen	16 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	175,5 x 65 x 214 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg
Draaimomentinstelling	22+1 Standen
Geluidsrukniveau	87 dB(A)

Basisuitrusting

- 1 Riemclip
- 1 Bitgarage
- 1 Handgreep
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**