

SHE 16 18.0-EC C


Aku-nůžky na kov 18 V

Objednávkové číslo 531583

GTIN 4030293254237



- + Maximale Kurvengängigkeit und komfortables Schneiden von engen Radien ab 15 mm
- + Řezání plechu bez otřepů a rozteč nožů flexibilně nastavitelná na různé tloušťky plechu
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček 4 stupně, CDC-konstantní elektronika, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- + Maximale Arbeitssicherheit beim Schneiden durch großen Handschutz
- + 4 otočné nože z vysoce výkonné řezné oceli: nože lze obrátit, tím je možno je použít 4x
- + Vypínač s aretací
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Počet zdvihů na prázdnou	950-2050 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ²	2,0 mm
Nejmenší poloměr	16 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	27 mm
Průměr nejmenšího otvoru	50 mm
Pracovní rychlost	5-9 m/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Hladina akustického tlaku	79,1 dB(A)
Vibrace	5,7 m/s ²

Základní vybavení

1 Fixační/nastavovací sada (532171)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**