

# CS 62 18.0-EC

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V

Art nr 417939

GTIN 4030293180437

- + Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + 18 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Vinkelskala från 0° till 50°. Med förinställda vinklar på 22,5° / 45° och 50°. Lättläst, precisionsjustering med glidfritt spännelement
- + Dubbel låsning av gerinställningen förhindrar att sågbladet fastnar när du geringssågar samt risken för rekyl blir minimal
- + Vridning från 0° till 50° för underskärningar liksom scoringfunktion för perfekt synliga kanter
- + Sjävlåsande klämhåvrm för sågdjupsjustering, skärdjupet är lätt att avläsa
- + Anslutning för dammsugarslang Ø27 mm eller för stegad adapter
- + Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma, verktygslös fastsättning med bajonettanslutning
- + I enlighet med de senaste föreskrifterna utan splittkil för doppskärningar, utan tidskrävande avlägsnande av klyvkil
- + Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



## Tekniska data

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Batterispänning              | 18 V                |
| Batterikapacitet             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Max. varvtal i tomgång 1:a   | 5000 v/min          |
| Sågdjup                      | 0-62 mm             |
| Sågdjup geringssågning (45°) | 0-38 mm             |
| Sågklingans diameter         | 165 mm              |
| Hål i sågklinga              | 20 mm               |
| Svängningsområde             | 0-50°               |
| Vinkelförinställning         | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Mått LxBxH                   | 380 x 150 x 200 mm  |
| Vikt utan batteripaket       | 3,1 kg              |

## Standardutrustning

- 1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012)
- 1 Transportväska L-BOX® (414107)
- 1 Insats till transportväska (459380)
- 1 Spånsäck