

# GE 5

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

N.º pedido 534646

GTIN 4030293284869



- ⊕ Máquina muy manejable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin cansancio y de modo ergonómico
- ⊕ Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
- ⊕ Transmisión segura de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
- ⊕ Sistema electrónico: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- ⊕ La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar sin polvo
- ⊕ Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el tubo guía
- ⊕ Manipuleo sencillo, gracias a un tubo guía de forma ergonómica de aluminio. Puede montarse una empuñadura adicional (accesorio) como opción
- ⊕ Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- ⊕ Muy flexible, gracias a una prolongación opcional (accesorio) de 500 mm para ambientes de gran altura, que puede montarse sin el uso de herramientas
- ⊕ Gracias al amplio surtido de abrasivos, perfecta para lijado de placas de cartón-yeso y placas de poliestireno con aislante térmico, y para la preparación de superficies para laca o de trabajos de pulido
- ⊕ El trabajo en superficies grandes y alturas de hasta 3,40 m se posibilita mediante el uso del GM 340
- ⊕ Mediante la nueva bolsa de transporte puede transportarse la máquina y sus accesorios sin esfuerzos. No es necesario montar la Jirafa. Puede comenzarse inmediatamente con la tarea
- ⊕ El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.



Throttle switch



Soft Start



Overload Protection



Dust extraction

### Datos técnicos

Consumo de potencia	500 W
Suministro de potencia	270 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco abrasivo	225 mm
Revoluciones en vacío	1100 - 1650 rpm
Ángulo de inclinación cabezal	100°
Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos	Fijar con velcro
Longitud del cable	5,0 m
Longitud	1520 mm
Peso	3,9 kg

### Equipamiento básico

1 Disco abrasivo con fijación por ganchos Ø 225, redondo (399418)  
1 Anillo para montaje rápido rojo (406023)