

PD 2G 18-EC HD2 C

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0

V z trybem turbo

Indeks 535162

GTIN 4030293290020



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Maksymalny moment obrotowy 170 Nm umożliwia wiercenie z udarem i wkręcanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejściu z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia z udarem wybrane ustawienie momentu obrotowego zostaje zachowane dzięki przełączaniu bezpośredniemu
- + Dwa przełożenia mechaniczne w połączeniu z trybem Turbo 2.0 dają cztery dostępne poziomy, co zapewnia maksymalną kontrolę i prędkość obrotową nawet do 3000 obr./min.
- + Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przeniesienie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maks. moment obrotowy, twardy | 170 Nm |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 700 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 3000 obr./min |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg | 0 - 9600 1/min |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg | 0 - 40800 1/min |
| Zakres średnicy uchwyty wiertarskiego | 1,5-13 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 160 mm |
| Maks. średnica wiercenia w kamieniu | 16 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 175,5 x 65 x 214 mm |
| Waga bez akumulatora | 1,6 kg |
| Ustawienie momentu obrotowego | 22+1 Stopni |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 87 dB(A) |

Wypożyczenie podstawowe

- 1 Zaczep do paska
- 1 Rękojeść
- 1 Schowek na końcówki

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**