www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Sierra circular de cabezal pendular a batería

18,0 V

N.° pedido 454028

GTIN 4030293201477

- Ideal para aplicaciones clásicas en la construcción en seco y el saneamiento. P. ej. para cortes en yeso, fibrocemento, materialesen base a madera como paneles de madera aglomerada o tipo OSB
- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Motor EC 18 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Escala de ángulo de 0° a 50°. Con preajuste de ángulo de 22,5° / 45° y 50°. Fácil de leer y con un ajuste de precisión mediante elementos de sujeción de buen agarre
- Un elemento giratorio doblemente aprisionado evita un trabado de la hoja de sierra en caso de cortes en ángulo, evitando de esta manera el peligro de contragolpes
- Zona de giro desde 0° hasta 50° para cortes de destalonado y marcado previo para lograr cantos de corte visibles perfectos
- Ajuste de la profundidad de corte mediante palanca de sujeción de manejo intuitivo, fácil lectura de la profundidad de corte
- Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 27 mm o adaptador escalonado
- Bolsa de recogida de virutas para trabajar sin generar mucho polvo, fácil de vaciar, puede fijarse sin herramientas mediante un cierre de bayoneta
- Según la normativa actualizada, sin cuña para partir madera para cortes en profundidad y sin el complejo desmontaje de la cuña
- Bloqueo de husillo: para cambiar la hoja de la sierra con rapidez
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Máx. revoluciones en vacío	5000 rpm
Profundidad de corte	0-62 mm
Profundidad de corte corte de inglete (45°)	0-38 mm
Diámetro de la hoja de sierra	165 mm
Taladro de la hoja de sierra	20 mm
Área de inclinación	0-50°
Preajuste del ángulo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiónes LxAnxAl	380 x 150 x 200 mm
Peso sin batería	3,1 kg

Equipamiento básico

1 Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables (456012)
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414107)
1 Divisor para maletín (459380)
1 Bolsa de polvo
2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
1 Cargador rápido 12/18 V (532280)