

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

**Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro
broušení až do rohů, 125 mm**

Objednávkové číslo 408638

GTIN 4030293173958



- + Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabráňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- + S průměrem 125 mm ideální pro opacování malých až středně velkých podlah a stěn
- + Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.



Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdko	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení

- 1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394)
- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
- 3 Držák kabelu (252188)
- 1 Čelní klíč (392537)
- 1 Převodní kufřík (444391)
- 1 Rámová rukojeť
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Upínací matice, M 14 (534344)