

VCE 33 L AC

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L

Bestell-Nr. 444111

GTIN 4030293194946



- ⊕ Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- ⊕ Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- ⊕ Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- ⊕ Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- ⊕ Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- ⊕ Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- ⊕ Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- ⊕ Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- ⊕ Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- ⊕ Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- ⊕ Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- ⊕ Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- ⊕ Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- ⊕ Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- ⊕ Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- ⊕ Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- ⊕ Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang

- 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708)
- 1 Halterung L-BOXX® (445169)
- 1 PES Flachfaltenfilter (445118)
- 1 Vlies-Filtersack (502227)
- 1 Entsorgungssack (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 2 Schlauchhalter