

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 504912

GTIN 4030293230668



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Impact Control pro perfektní zanoření šroubů
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Elektronická rychlobrzda
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku, chráněný krytem
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (423238)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)