

PD 2G 18.0-EC-HD

2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus

Bestelnr. 515671

GTIN 4030293236202



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Anti-kickback, schakelt bij blokkeren van schroefbevestigingen en boorgaten de motor uit, om verdraaiing van de pols te voorkomen
- + Turbo-Modus voor sneller en krachtiger werken. Door het inschakelen van de Turbo wordt een tot 27% hoger toerental bereikt
- + Hoogste draaimoment van 158 Nm voor boren, klopboren en schroeven ook in extreme toepassingen. Het gekozen draaimoment blijft bij omschakelen van boren naar klopboren gelijk door de rechtstreekse aandrijving
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Metalen snelspanboorhouder met aanloopring en met automatische vergrendeling
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Gebruikersbescherming zelfs bij het hoogste koppel door verlengbare handgreep
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Draaimomentinstelling	23 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 40000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg

Basisuitrusting

- 1 Handgreep
- 1 Riemclip
- 1 Bitgarage
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (531280)