

BRE 8-4 INOX Set

Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRI-
NOXFLEX v sadě

Objednávkové číslo 453463

GTIN 4030293201088



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástrojů
- + Rozměry brusného pásu: 533 x 4 - 30 mm
- + Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- + Aretace vřetene



Technická data

Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení

- 1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585)
- 1 Nástavec pásového pilníku (459593)
- 1 Sada výměnných rolí (459607)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (318663)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (318647)
- 1 Postranní držadlo, červené (194034)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (457337)