

BRE 14-3 125 Set

Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

Bestelnr. 433446

GTIN 4030293187191



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
- + Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap
- + Afmeting schuurband: 760 x 40 mm
- + Hoogwaardige 270° schuurarm: uit licht metaal met 2 draaibare rollen voor een optimale omklemming van buizen tot 270 °
- + Asvergrendeling



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Bandsnelheid	3,5 - 10 m/sec
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Bandlengte	760 mm
Bandbreedte	40 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	125 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Opzetstuk rondschuren (433470)
- 1 Superfinishing klittenband polijstband (326917)
- 1 Superfinishing klittenband polijstband (326933)
- 1 Schuurband MESHFLEX (326879)
- 1 Schuurband MESHFLEX (326852)
- 5 Schuurband CORUFLEX (326739)
- 5 Schuurband CORUFLEX (326755)
- 5 Schuurband CORUFLEX (434914)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (433918)