

# GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów

Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.

Indeks 504068

GTIN 4030293230064

- + Bardzo wygodna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic. Głowce szlifujące mocowane za pomocą jednego kliknięcia
- + Mimośrodowa głowica szlifierska o skoku 4 mm, umożliwiającą bezproblemowe uzyskanie idealnych powierzchni w obszarze Q3 i Q4
- + Elektronika: Pokrętko wstępnego wyboru prędkości obrotowej, zabezpieczenie przed przeciążeniem, blokada restartu (ponownego uruchomienia) i monitorowanie temperatury
- + Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- + Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego. Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- + Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.
- + Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- + Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



## Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1150 - 1800 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3950-6200 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3200-5000 1/min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Długość	1440 mm
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Masa z zestawem akumulatorów	4,1 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205)
- 1 Czerwony pierścień Click (406023)
- 1 Szybka ładowarka (417882)
- 1 Torba transportowa (408867)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)