


DCG L 26-6 230 G-Set

Vinkelslip, 2600 W, 230 mm. Set med utsugskåpa för spårning

Art nr 494674

GTIN 4030293224155

- + Direkt startklar, vinkelslip med redan monterad kåpa i väskan. Diamantjet-diamantskiljevägg standardbetong 230 mm inklusive
- + Effektstark vinkelslip L 26-6 230 med mjukstart, omstartsspärr efter strömavbrott, överlastskydd, CDC-konstantelektronik, anti-kickback-funktion.
- + Helt inbäddad kåpa för en effektiv dammupsugning
- + Direktanslutning via Flex Clip-system
- + Extremt stabil konstruktion. Tack vare stabilisatorelement orsakar vinkelslipens sidovikt ingen deformation
- + Golvplatta med hjul för enkel matning. Kan användas med/utan ledskena.
- + Djupstopp med skala för förinställning av snittdjupet och önskad position för snittets placering (dykssnitt) med och utan styrskena (max. 55 mm med och 60 mm utan skena).
- + Sidohandtaget kan monteras på antingen högra eller vänstra sidan.
- + Väska inklusive lockfack för smådelar, möjlig förvaringsplats för diamantskiljeväggen, sidohandtag och 800 mm ledskena



Tekniska data

Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Vikt	9,18 kg
Sågdjup	60 mm

Standardutrustning

- 1 Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm (471895)
- 1 Diamantjet - Diamantkapklinga, Universal (500720)
- 1 Styrskena GRS (353280)
- 3 Gummilist (494593)
- 1 Distansringar (494615)
- 1 SoftVib handtag (325384)
- 1 Insexnyckel, SW 6 (104167)
- 1 Klönyckel (100110)
- 1 Transportväskor (499579)
- 1 Klämsfläns (335282)
- 1 Spännmutter M14 (534344)