

# IW 1/2" 750 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 530231

GTIN 4030293242418



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Elektronická rychlobrzda
- + Držadlo je pomocí tlumicího prvku od motoru odděleno, pro znatelnou redukci vibrací
- + Silné rázy pro vysoký výkon umožňující uvolňování pevně utažených, např. zarezlých šroubových spojení také v extrémních případech
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých rychlostních rozsahů pro různé aplikace a řízené utahování a povolování
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Režim Auto-Stop: při utahování stroj zastaví, jakmile zaznamená doraz, při povolování stroj zastaví, jakmile zaznamená uvolnění. Vhodné k zamezení nadměrného utažení šroubu nebo matice.
- + Kompaktní konstrukce a hlava stroje z tlakově litého hliníku. Extrémní odolnost proti nárazům



## Technická data

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Počet otáček na prázdko 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdko 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdko 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdko 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry d x š x v	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

## Základní vybavení

1 Spona na opasek (430714)