

BME 18.0-EC C

Johdoton perusmoottori TRINOXFLEX 18,0 V

Tilausnumero 504491

GTIN 4030293230415



- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistyksen esto sähkökatkoksen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Ainutlaatuinen työkalukiinnitys pikaliittimellä neljän järjestelmän lisäosan työkaluttomaan vaihtoon, satiiniviimeistelyyn ja putkihiontaan, hiontaan nauhaviilalla tai saumahiomakoneella
- + Työkaluton liitoksen kiinnitys patentoidun pikavaihtojärjestelmän kautta
- + Täydellinen pölysuoja irrotettavan metalliristikon ansiosta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Karalukitus
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Maks. työkalun halkaisija	125 mm
Maks. työkalun leveys	50 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,7 kg

Toimitusvarustus