

GDE 10 Set Thermo-Jet

Betoniseinä- ja kattohiomakone Giraffe®, jossa on vaihdettava pääjärjestelmä

Tilausnumero 504211

GTIN 4030293230248



- + Hiomakiekkokarkealle hionnalle, korkea poistonopeus hiomiseen, muotin epätasaisuuden vähentämiseen/tasoittamiseen, sintrattuihin kerroksiin, maaleihin, liimajäämiin, kestopuoviiniin, graffiteihin, leviin ja muihin epäpuhtauksiin. FLEX -erikoislaipalla
- + Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.
- + Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
- + Elektroniikka: Nopeuden vakiointi, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja ja nopeuden esivalinta säätöpyörällä
- + Innovatiivinen vaihdettava pääjärjestelmä, jossa on segmentti helpottamaan työskentelyä reunojen lähellä. Hiomapäät voidaan asentaa ja poistaa yhdellä napsautuksella.
- + Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut "FLEX teknologia". Tämän suunnitteluperiaatteen ansiosta paino Kirahvin hiomapäessä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
- + Tehokas imu takaa vapaan työskentelyn
- + Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
- + Pölysuojattu
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Lisävarusteena saatava GM 340 mahdollistaa suurten pintojen ja kattojen työstön jopa 3,40 metrin korkeuteen
- + Kardaaminen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja kattojen hiomiselle.
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina



Tekniset tiedot

Ottoteho	1010 W
Antoteho	590 W
Hiomalautasen halkaisija	150 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus GDE / DGH	5800 - 8700 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus GDE / DSH	1700 - 2500 1/min
Pään kallistuskulma	100°
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	Ø 28 mm
Johdon pituus	4,0 m
Pituus	1490 mm
Paino	3,6 kg

Toimitusvarustus

- 1 Beton/Thermo-jet kuivahioma-alusta (504092)
- 1 Segmentoitu hiomapää timanttialustoille (503819)
- 1 Segmentoitu hiomapää timanttihiomatyökaluille (503827)
- 1 Clip-pikalukitusrengas punainen (406023)
- 1 Antistaattinen imuletku, jossa imuilman voimakkuuden säätö (477605)
- 1 Kuljetuslaukku (408867)