

# SE 125 18.0-EC C

**SUPRAFLEX con batería 18,0 V, el especialista de lijado para superficies lacadas, madera, piedra y metal**

**N.º pedido 534680**

**GTIN 4030293285200**

- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Electrónica: Preselección de velocidad en 4 niveles, mantenimiento constante de velocidad mediante generador tacométrico, protección contra sobrecarga, bloqueo de re arranque, control de temperatura y función antiretorno
- + La combinación novedosa de engranajes planetario y angular logra reducir el ruido y un par de giro óptimo
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
- + Cubierta protectora con extremo orientable
- + Accionamiento fácil gracias a una buena ubicación del interruptor on/off protegido contra el polvo
- + Bloqueo de husillo
- + Especial amoladora para el saneamiento, la renovación, modernización, procesamiento de acero inoxidable, superficies de madera y superficies lacadas
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



## Datos técnicos

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de batería                           | 18 V                        |
| Capacidad de la batería                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah          |
| Diámetro de disco máx.                       | 125 mm                      |
| Tamaño máx. plato de apoyo                   | 125 mm                      |
| Revoluciones en vacío                        | 660 / 930 / 1195 / 1500 rpm |
| Alojamiento de herramienta lijadora rotativa | M14                         |
| Peso sin batería                             | 2,2 kg                      |

## Equipamiento básico

- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Llave hexagonal interior (392731)
- 1 Llave de espigas (398365)
- 1 Manija (450774)
- 1 Disco flexible con fijación por ganchos (535707)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (498475)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**