

# XCE 8 125 18.0-EC C

Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V

Bestelnr. 493872

GTIN 4030293223837



- + Een slag van 8 mm, gekoppelde aandrijving voor een hoge schuurgraad, hologramvrij
- + Ideaal voor het hologramvrij bewerken van de meest voorkomende oppervlakteproblemen tot en met de afwerking
- + Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken door weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Soepele loop door contragewicht
- + Speciale schokdempende velcro-steunschijf
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



## Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	280 - 430 1/min
Onbelast slagtal	5600 - 8600 1/min
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

## Basisuitrusting

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953)