

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Betoncsiszológép nagy felületekhez, 180 mm

Rendelési szám 418870

GTIN 4030293184442



- + Rugalmas elszívó gumigyűrű alacsony kopású fémgűrűvel: finoman mozog a felület felett, és véd a por és kőfelcsapódás ellen
- + Porelszívás: a szemcsés por ellen véd, csökkenti a korong kopását, az új réteg számára nyitva hagyja a beton pórusait
- + Elektromos túlfeszültségvédelem: lassúáram felvétel az elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- + Újraindítás-védelem áramszünet után
- + Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
- + Elszívó-csatlakozó: 32 mm külső Ø
- + Orsórögzítés
- + Ideális nagy felületek marásához
- + Optimális irányítás a hátsó bot fogantyúval
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Szívócső/adapter nem tartozéka az alap csomagnak
- + Csiszolási magasság 22-28 mm közt
- + Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	2400 W
Teljesítményleadás	1450 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Korongátmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 1/perc
Felújító csiszoló szerszámtartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Méreték SxHxM	570 x 240 x 140 mm
Súly	6,6 kg

Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótárcsák Thermo-Jet (359386)
- 1 Védő, gumi elszívó gyűrűvel (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Szorítóanya (100080)
- 1 Körmös perem, SW 17 (191604)
- 3 Kábeltartó (302538)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (256832)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Bélelt szerszámkoffer (444391)
- 1 Kengyelfogantyú