

# TS 92 18-EC

Akumulátorová stolní pila 18V

Objednávkové číslo 532591

GTIN 4030293264311



- + Řezný výkon 92 mm s jediným pilovým kotoučem 254 mm. Výšku řezu lze snadno a přesně nastavit pomocí ručního kolečka
- + Extrémně lehká akumulátorová stolní pila pro maximální mobilitu na stavbě. Lze upevnit na skládací základní rám bez nářadí (volitelné příslušenství)
- + Úhlový doraz s dlouhým vodícím profilem a přesným nastavením, nastavitelný od 0° do 60° se západkami Pro pokosové řezy do 480 mm
- + Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- + Práce s ohledem na materiál a se správnou rychlostí. Nastavená předvolba rychlosti se převezme jako konstantní rychlost. Výsledkem je lepší kvalita řezu a prodloužená životnost pilového kotouče
- + 18 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Pohodlná práce s funkcí CutSense - Auto Mode, senzor po řezu zastaví motor
- + LED světlo integrované v paralelním dorazu pro optimální osvětlení pracovního prostoru. Nabíjení pomocí USB-C
- + Vyrobeno přesným paralelním dorazem s ozubenou tyčí. Podporovány jsou podélné řezy do 427 mm vlevo a 780 mm vpravo. Plynulý chod a rychlé nastavení
- + Veškeré příslušenství, jako je úhlový doraz, paralelní doraz, tlačná tyč, ochranný kryt, ochrana proti zpětnému rázu, jakož i nářadí a imbusové klíče lze pro přepravu uložit pod stůl
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27, 36 mm
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



## Technická data

Rozměry dxšxv	706 x 695 x 346 mm
Hmotnost	23 kg
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček na prázdko	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min
Max. longitudinální cut left	427 mm
Max. longitudinální cut right	780 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	58 mm
Hloubka řezu	92 mm
Max. cutting width, angle stop	480 mm
Table size, width	560 mm
Table size, length	702 mm
Angle setting, stop	60° - 0° - 60°
Přednastavení úhlu	0 / 45°

## Základní vybavení

- 1 Standardní pilový kotouč se střídivým ozubením (532673)
- 1 Adaptér (461636)
- 1 Sací adaptér
- 1 Prachový vak
- 1 Paralelní doraz
- 1 Úhlový doraz
- 1 Tlačná tyč
- 1 Ochranný kryt
- 1 Štípací klín
- 1 Ochrana proti zpětnému rázu
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5
- 1 Povolovací klíč