

LBP 20-11 125-EC

Référence 534018

GTIN 4030293278585



- + Meuleuse d'angle puissante pour les applications industrielles, en particulier pour le tronçonnage et le ponçage du métal
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Interrupteur marche/arrêt avec fonction d'homme mort
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension mince pour un maniement parfait
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée | 2000 W |
| Puissance utile | 1500 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Diamètre de disque max. | 125 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 11000 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14 |
| Circonférence de préhension | 205 mm |
| Longueur de câble | 4 m |
| Type de câble | Fiche rouge |
| Dimension LxlxH | 350 x 75 x 105 mm |
| Poids | 2,75 kg |

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)
- 1 Clé à ergots (100110)