

KNE 16 18.0-EC

Batteridrivnen nibblare 18 V

Art nr 532068

GTIN 4030293259089



- + Flexibel figurklippning för urtag och invändiga urtag från radier på 40 mm
- + Snabb, verktygslös anpassning av sågriktningen upp till 360° i 45°-steg
- + Rak och gnistfri sågning utan störande metalldam i platt och formad plåt
- + Extremt smalt greppområde med softgrip-handtag för en exakt hantering
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, CDC-konstantelektronik, mjukstart, överbelastningskydd, återgångsspärr vid strömbrott, temperaturövervakning
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Skyddad, låsbar på/av-knapp
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbaddare



Tekniska data

Slagtal i tomgång	1950-4250 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1,0 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ²	0,7 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Minsta radie	24 mm
Min. starthålsdiameter	22 mm
Diameter för minsta sågbara hål	48 mm
Avstånd vid schablonsågning	1,5 mm
Arbets hastighet	2,2 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning

- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (532080)