

RE 16-5 115, Kit E-Jet


Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

Art nr 505048

GTIN 4030293230774



- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Motor: Kraftfull och stark motor för snabbt arbetsförlopp.
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metalldam. Den 3 gång-er lindade rotern minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Specialväxel som ger högt moment i medelhöga och låga varvtal
- + Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbar för optimalt handhavande av maskinen
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Effektivt dammsug tack vare ett stort tvärsnitt. Enkel, snabb anslutning med FLEX Clip system. Inga adaptrar eller förminskningar krävs.
- + Utsugskåpa: med steglös höjdställning
- + Innovativt verktygssystem som kan anpassas för ett stort antal tillämpningar. Maskinen är kompakt och idealisk för arbete med små ytor och även för kanterna av de större jobben
- + Spindellåsning
- + Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisktlim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Klingdiameter	115 mm
Fråshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning

- 1 Diamantslipskål Estrich-Jet (503061)
- 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (535526)
- 1 Ringnyckel, SW 13 (505072)
- 1 Klonyckel (392537)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (414182)
- 3 Fästsruvar
- 1 Bygelhandtag
- 1 Sugkåpa (535626)
- 1 Sugkåpa för fräsarbeten (535629)

