

OSE 2-70x198 18-EC C

Kompakt 18 V-os akkus orbitális csiszoló fordulatszám-szabályozással

Rendelési szám 534435

GTIN 4030293282759



- + Könnyű, kompakt, egykezes excentercsiszoló. Ergonómikus géptest és tökéletesen kialakított súlypont a fáradságmentes és izületberát munkavégzés érdekében.
- + Ideális autóalkatrészek feltöltött felületeinek csiszolására. Az aljzat felületi csiszolásához és az egyenetlenségek elkerüléséhez a töltőanyag felhordása előtt, excentercsiszolóval használva
- + E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolótalp túlpörgését
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronika: fordulatszám előválasztás 4 lépésben
- + A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható a fordulatszámbeállításnak köszönhetően.
- + Tépőzáras hátlap ferde betétgeometriával és többlyukú rendszerrel az optimális szívás érdekében, minden kereskedelemben kapható betéthez alkalmas
- + Ergonómikus design, puha markolat burkolattal a biztos fogásért.
- + Külső por elszívóhoz csatlakoztatható Ø 27 mm, antisztatikus szívócső SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integrált porszívó rendszer porzsákkal
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható FLEX 18 V/5,0/2,5 Ah-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Csiszolólemez hossza	198 mm
Csiszolólemez szélessége	70 mm
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Porszívó csatlakozó átmérő	Ø 27
Méreték SzxHxM	238 x 75 x 140 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,12 kg

Alapkészlet

- 1 Porzsák (532093)
- 1 Adapter, rövid (532094)
- 1 Adapter, hosszú (532095)