

VCE 33 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L

Référence 444103

GTIN 4030293194939



- ⊕ La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- ⊕ Décolmatage du filtre: en appuyant sur le bouton prévu à cet effet
- ⊕ Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- ⊕ Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- ⊕ La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- ⊕ Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- ⊕ L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- ⊕ Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- ⊕ Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- ⊕ Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- ⊕ Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- ⊕ Avec support pour la fixation des boîtes de rangement des machines (L-BOXX® et Systainer) sur la tête de l'aspirateur
- ⊕ Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- ⊕ Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
- ⊕ Convient pour un usage commercial lourd. Idéal pour le nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers et des véhicules. Pour la poussière, utilisez en combinaison avec des outils électriques qui produisent peu de poussières, comme le palmier ponceuse, le delta ponceuse, meuleuse à excentrique,
- ⊕ Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxLxH	565 x 385 x 520 mm
Poids	14,5 kg

Equipement de base

- 1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037)
- 1 Filtre à plis plats PES (445118)
- 1 Sac aspirateur en non tissé (502227)
- 1 Sac à déchets (445061)
- 1 Rallonges (445207)
- 1 Coude de raccordement (445010)
- 1 Brosse de sols (445509)
- 1 Suceur espace étroit (385530)
- 1 Brosse plate à coussin (385549)
- 1 Brosse ronde (385646)
- 1 Adaptateur (445029)
- 1 Extenseur
- 1 Attache pour flexible