

IW 1/2" 400 18.0-EC

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

Indeks 531503

GTIN 4030293253438



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Mała długość głowicy sprawia, że jest urządzenie jest idealne do wkręcania w ciasnych miejscach
- + Wbudowane, regulowane pięciostopniowo światło LED
- + Mocowanie narzędzia 1/2"
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- + Tryb Auto-Stop: Podczas dokręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko rozpoczyna się uderzenie. Podczas odkręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko uderzenie się zakończy. Nadaje się to do zapobiegania nadmiernemu dokręceniu śrub lub nakrętki.
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	406 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 1	110 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	224 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	400 Nm
Maks. moment zwalniania	600 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2700 obr./min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia	0 - 3750 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 78 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Wkład do walizki