

VCE 22 M MC V

Sikkerhetsstøvsuger med manuell filterrengjøring, 20 l, klasse M

Ordrenr. 530920

GTIN 4030293247604



- + Praktisk og kompakt støvsuger, enkel å håndtere og lett å transportere
- + Den høytytende turbinen sørger for høy sugeeffekt og høyt undertrykk. Dette gir et utmerket sugeresultat
- + Ved å aktivere den manuelle filterrengjøringen fjernes avleiret støv fra filterelementet ved hjelp av en målrettet luftstråle
- + Overvåking av fyllingsnivå, ingen funksjonsfeil ved oppsuging av væsker takket være innebygd flottørventil
- + Med apparatuttak og elektronisk automatisk av/på-bryter
- + Den myke starten hindrer spenningstopper når støvsugeren startes, og utkoblingsforsinkelsen (5 sekunders etterløp) tømmer støvrester i sugeslangen
- + Med tilbehørsdepot for sugemunnstykker og sugerør på baksiden
- + Utstyrt med to store hjul og to svingbare styrehjul
- + Utstyrt med en filterpose laget av svært rivefast fleece for optimal fylling. Støvet som suges opp kan enkelt kastes
- + Bryter for valg av sugediameter på 32 mm eller 21 mm for justering av optimal volumstrøm
- + Volumstrømreguleringen via dreiebryteren reduserer et mulig vakuum på overflaten under mellom- og finsliping
- + Støvbeskyttet antistatisk utstyr forhindrer opplading av sugeslangen
- + Sikkerhetsstøvsuger i klasse M, egnet for alt støv med AGW-verdier $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Spesielt for mineralstøv og trestøv (inkludert bøk og eik)
- + Flowsensor-teknologien overvåker volumstrømmen og varsler med et lydsignal hvis den synker under den lovbestemte minimumsverdien på $\leq 20 \text{ m/s}$



Tekniske data

Strømforbruk	1200 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volumstrøm støvsuger	3700 l/min
Maks. Undertrykk	24500 Pa
Beholdervolum	20 L
Apparatuttak	Ja
Automatisk innkobling elektroverktøy	Ja
Sugekraftregulering	mekanisk
Lengde på slangen	3,5
Antall sugemotorer	1
Kabellengde	7,5 m
Vekt	9,5 kg

Leveringsomfang

- 1 Antistatisk sugeslange (445045)
- 1 Fleece-filterpose (502235)