

# SE 125 18.0-EC C

**SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal**

**Référence 534680**

**GTIN 4030293285200**

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction du bruit et un couple optimal
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Carter de protection à segment de bordure pivotable
- + Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Ponceuse spécialiste pour la rénovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                           |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah             |
| Diamètre de disque max.        | 125 mm                         |
| Taille max. du plateau support | 125 mm                         |
| Vitesse de rotation à vide     | 660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse rotative | M14                            |
| Poids sans batterie            | 2,2 kg                         |

## Equipement de base

- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé allen (392731)
- 1 Clé à ergots (398365)
- 1 Poignée (450774)
- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (535707)
- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**