

BHW 1549 VR

Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem

Objednávkové číslo 299197

GTIN 4030293102057



- + Optimální chlazení diamantových vrtáků integrovaným přívodem vody skrz pohonnou hřídel
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Použitelné také s vodní tlakovou nádobou
- + Pro ruční provoz nebo použití v našich vrtacích stojanech BD 6 nebo BD 18
- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček nastavitelnou ovládacím kolečkem
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- + Aretace vřetene



Technická data

Příkon	1200 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí nástroje jádrové vrtačky	M 14
Počet otáček na prázdko	3500 - 10000 1/min
Max. průměr vrtání	16 mm
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 110 x 190 mm
Hmotnost	3,3 kg

Základní vybavení

- 1 Ramínkové držadlo, černé (236934)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)
- 1 Ochrana proti stříkání vody (255171)
- 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (455318)