

DCG L 26-6 230 Set


Gyémántvágó rendszer, 230 mm

Rendelési szám 494631

GTIN 4030293224148



- + Azonnali munkára kész az elszívóval és a 230 mm-es Standard -Diamandjet vágótárcsával.
- + Erőteljes sarokcsiszoló - L 26-6 230 - lágy indítással, újraindítás elleni védelemmel áramkimaradás esetére, túlterhelés elleni védelemmel, CDC elektronikus visszacsatolás védelemmel, Anti Kick Back funkcióval (leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van)
- + Teljesen beépített elszívóház a hatékony porelszíváshoz
- + Közvetlen csatlakozás FLEX Clip rendszeren keresztül.
- + Rendkívül erős konstrukció. A stabilizáló elem megakadályozta a sarokcsiszoló által okozott oldalsó torzulást.
- + Az alaplap görgőkkel szerelt a könnyű futáshoz. Vezetősínnel és nélkül is használható.
- + Mélységütköző skálával, a vágási mélység beállításához és az egyenes vágásokhoz (süllyesztett vágások) vezetéssínnel (max. 55 mm), vagy a nélkül (max. 60 mm).
- + Az oldalfogantyú bal és jobb oldalra is felszerelhető.
- + Tároló, fedélrekesz az apró alkatrészekhez, kiegészítőkhöz, mind pl.: gyémánttárcsa, oldalsó fogantyú, vagy 800 mm-es vezetésin.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	2600 W
Teljesítményleadás	1800 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális korongátmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	
Sarokcsiszoló szerszámtartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SzxHxM	610 x 195 x 290 mm
Súly	9,18 kg
Vágási mélység	60 mm

Alapkészlet

- 1 Porelszívós védőburkolat nagy sarokcsiszolókhöz, 230 mm (471895)
- 1 Diamandjet - univerzális gyémánt vágótárcsa (500720)
- 3 Gumiperemű betét (494593)
- 1 Távtartó gyűrű készlet (494615)
- 1 SoftVib kézifogantyú (325384)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104167)
- 1 Rögzítőkulcs (100110)
- 1 Bélelt szerszámkoffer (499579)
- 1 Szorító karima (335282)
- 1 Szorítóanya M14 (534344)