

TS 92 18-EC

Aku-stolní pila 18V**Objednávkové číslo 532591****GTIN 4030293264311**

- + Řezný výkon 92 mm s jediným pilovým kotoučem 254 mm. Výšku řezu lze snadno a přesně nastavit pomocí ručního kolečka
- + Extrémně lehká akumulátorová stolní pila pro maximální mobilitu na stavbě. Lze upevnit na skládací základní rám bez nářadí (volitelné příslušenství)
- + Úhlový doraz s dlouhým vodicím profilem a přesným nastavením, nastavitelný od 0° do 60° se západkami Pro pokosové řezy do 480 mm
- + Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- + Práce s ohledem na materiál a se správnou rychlostí. Nastavená předvolba rychlosti se převezme jako konstantní rychlosť. Výsledkem je lepší kvalita řeza a prodloužená životnost pilového kotouče
- + 18 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Pohodlná práce s funkcí CutSense - Auto Mode, senzor po řezu zastaví motor
- + LED světlo integrované v paralelním dorazu pro optimální osvětlení pracovního prostoru. Nabíjení pomocí USB-C
- + Vysoce přesný paralelní doraz s ozubenou tyčí. Podporovány jsou podélné řezy do 427 mm vlevo a 780 mm vpravo. Plynulý chod a rychlé nastavení
- + Veškeré příslušenství, jako je úhlový doraz, paralelní doraz, tlačná tyč, ochranný kryt, ochrana proti zpětnému rázu, jakoz i nářadí a imbusové klíče lze pro přepravu uložit pod stůl
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27, 36 mm
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodán bezaku a dobíjecího zařízení



Technická data

Rozměry dxšvx	706 x 695 x 346 mm
Hmotnost	23 kg
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček na prázdro	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 44007
Max. podélný řez vlevo	5000 1/min
Max. podélný řez vpravo	427 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	780 mm
Hloubka řezu	58 mm
Max. šířka řezu, úhlový doraz	92 mm
Šířka stolku	480 mm
Délka stolku	560 mm
Doraz nastavení úhlů	702 mm
Přednastavení úhlů	60° - 0° - 60°
Přednastavení úhlů	0 / 45°

Základní vybavení

- 1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (532673)
- 1 Adaptér (461636)
- 1 Sací adaptér
- 1 Prachový vak
- 1 Paralelní doraz
- 1 Úhlový doraz
- 1 Tlačná tyč
- 1 Ochranný kryt
- 1 Štípací klín
- 1 Ochrana proti zpětnému rázu
- 1 Klíč na vnitřní šestihran, SW 5
- 1 Povolovací klíč