

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set


Γωνιακός τροχός μπαταρίας με μεταβλητό αριθμό στροφών και φρένο 18,0 V, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 499323

GTIN 4030293226913



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Με ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε περίπου 3 δευτερόλεπτα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλείδωμα άξονα
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3500 / 4500 / 6500 / 9000 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	330 x 75 x 120 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,85 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (444405)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)