

IW 3/4" 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 492620

GTIN 4030293222939



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Attacco quadro per bussole da 3/4"
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + L'impugnatura separata dal motore mediante un elemento antivibrante per una notevole riduzione delle vibrazioni
- + Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni consente l'allentamento di collegamenti a vite bloccati o arrugginiti anche in applicazioni estreme
- + Regolazione continua del numero di giri
- + Avviamento progressivo con blocco di accensione
- + Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione

- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (493996)