

VCE 44 H AC

Sikkerhetsstøvsuger med automatisk filterrengjøring, 42 l, klasse H

Ordrenr. 444197

GTIN 4030293195011



- + Adapterplate for å feste L-BOXX-enheter og Tanos Systainere til støvsugerhodet
- + Den høytytende turbinen sørger for høy sugeeffekt og høyt undertrykk. Dette gir et utmerket sugeresultat
- + Konstant høy sugeeffekt takket være kontinuerlig automatisk rengjøring av filteret
- + Det flate foldefilteret med teflon-/nanobelegg gir optimal utnyttelse av beholdervolumet
- + Med permanent stikkontakt og elektronisk inn- og utkoblingsautomatikk
- + Flow Sensor-teknologien overvåker volumstrømmen og avgir et optisk og akustisk signal hvis den faller under den lovbestemte minimumsverdien på ≤ 20 m/s
- + Visuelt og akustisk signal for overvåking av HEPA-filteret
- + Volumstrømreguleringen via dreiebryteren reduserer et mulig vakuum på overflaten under mellom- og finsliping
- + Bryter for valg av sugediameter for justering av optimal volumstrøm
- + For våtvåtsug: med elektronisk overvåking av fyllingsnivå
- + Oppstartforsinkelsen hindrer spenningstopper når støvsugeren startes, og utkoblingsforsinkelsen (15 sekunders etterløp) tømmer støvresten i sugeslangen
- + Robust beholder med doble vegger og integrert, innfelt håndtak for enkel tømming av beholderen
- + Støvbeskyttet antistatisk utstyr forhindrer opplading av sugeslangen
- + Utstyrt med to store hjul og to svingbare hjul av metall
- + Separat kjølekanal for motorluft med grovmussfilter. Beskytter turbinen mot tilførsel av omgivelsesluft og øker dermed levetiden. (Finstøvfilter PES-er tilgjengelig som tilbehør)
- + Enkelt filterbytte uten å demontere sugehodet
- + Med slangeholder og ekspander for rask og enkel montering av strømkbelen
- + Med 4 maljer (2 på hver side) for fester av strammestopper og giraffholder
- + Sikkerhetsstøvsuger i klasse H: Egnet for alt støv med AGW-verdier $< 0,1$ mg/m³ med ekstra asbesttest iht. TRGS 519
- + Egnet for tørt, helsefarlig, ikke-brennbart støv og kreftfremkallende stoffer, inkludert asbest
- + Ideell for sanering av mugg, tak og vegger isolert med steinull. Slipestøv fra treoverflater som er impregneret med farlige trebeskyttelsesmidler, og fra malte overflater hvis malingen inneholder stoffer som bly, nikkel, kadmium, krom, sinkkromat osv.



Tekniske data

Strømforbruk	1200 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volumstrøm støvsuger	4500 l/min
Maks. Undertrykk	25000 Pa
Filterflate	5000 cm ²
Beholdervolum	42 L
Påfyllingsmengde væske	26 L
Sugekraftregulering	mekanisk
Lengde på slangen	4
Antall sugemotorer	1
Kabellengde	7,5 m
Mål LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vekt	17,6 kg

Leveringsomfang

- 1 Antistatisk sugeslange med hjelpeluftkontroll (406708)
- 1 Holder L-BOXX® (445169)
- 1 PES flatt foldefilter (445118)
- 1 Filterelement (445126)
- 1 Sikkerhetsfilterpose (445096)
- 1 Adapter (445029)
- 2 Slangeholder