

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Mutterdragare 18,0 V

Art nr 530233

GTIN 4030293242432



- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Verktygsfäste 1/2" för slaghylsor
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Dämpningselementet skiljer handtaget från motorn, vilket ger en betydande vibrationsreducering
- + Ett kraftfullt slagverk för maximal effekt gör det möjligt att lösa sådant som fastnat, exempelvis ihoprostade kopplingar, även vid extrem användning.
- + Speed Command: Inställningsmöjlighet för tre olika varvtalsområden för olika användning och kontrollerad åtdragning resp. lossning
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Auto-Stop-läge: Vid åtdragning stannar maskinen när slagfunktionen börjar. Vid lossning stannar maskinen när slagfunktionen upphör. Lämplig för att förhindra att en skruv eller en mutter dras åt för hårt.
- + Kompakt form med maskinhuvud av tryckgjutet aluminium. Extremt långlivad och okänslig mot slag
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning

- 1 Bälteskrok (430714)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Snabbladdare (417882)
- 1 Insats till transportväska (531322)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)