

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Potente amoladora de saneamiento de 1750 watos para un desbarbado preciso, 125 mm

N.º pedido 408603

GTIN 4030293173934

- + Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- + Fiable motor de alto rendimiento de 1800 watos con suficiente reserva de potencia
- + Aspiración del polvo: protege del polvo abrasivo, reduce el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para el nuevo recubrimiento
- + Bloqueo del husillo con pulsador envasado para evitar una manipulación accidental
- + Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- + Cubierta protectora: con segmento orientable para lijar hasta la pared y regulable en altura, adaptándose a la altura correspondiente del disco para la aspiración perfecta del polvo
- + Adaptador para el Flex Clips-System incluido de serie
- + Con 125 mm es ideal para trabajar en superficies pequeñas hasta medianas en suelos y paredes
- + Muela lijador Turbo-Jet, con un elevado grado de eliminación. El gran número de segmentos de diamante asegura una marcha más tranquila y genera un mejor geometría de lijado. Ideal para el lijado de superficies sobre soportes minerales.



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Consumo de potencia | 1750 W |
| Suministro de potencia | 1200 W |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Revoluciones en vacío | 7000 rpm |
| Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento | M14 |
| Longitud del cable | 4,0 m |
| Dimensiones LxAnxAl | 445 x 155 x 86 mm |
| Peso | 4,2 kg |

Equipamiento básico

- 1 Muela diamante para el amolado Turbo-Jet (348899)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (498475)
- 3 Portacable (252188)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Maletín de transporte (444391)
- 1 Empuñadura curva
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)