

FBE 8-4 140

Lijadora de banda TRINOXFLEX

N.º pedido 453455

GTIN 4030293201071



- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Sistema electrónico VE: para la preselección continua de la velocidad de la cinta
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los accesorios para satinar, para lijar soportes de tubos y pulir
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Cabezal rectificador: orientable en 140°. Pueden utilizarse brazos amoladores de 9 mm o bien de 30 mm
- + Brazo amolador ajustable para longitudes de cinta de 520 mm y 533 mm
- + Longitud de procesamiento del brazo amolador hasta aprox. 12 cm
- + Cambio de la cinta abrasiva: rápido y sin necesidad de utilizar herramientas



Datos técnicos

Consumo de potencia	800 W
Suministro de potencia	425 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	1400 - 4000 rpm
Velocidad de cinta	3 - 8 m/sec
Longitud de cinta	533 mm
Ancho de cinta	4-30 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Equipamiento básico

- 1 Accesorio abrasivo para lijadora de cinta (459593)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Cinta abrasiva ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Cinta abrasiva MESHFLEX (318663)
- 1 Cinta abrasiva MESHFLEX (318647)
- 1 Empuñadura lateral, roja (194034)
- 1 Llave hexagonal interior, SW 5 (115460)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (457337)