

GDE 10 Set Thermo-Jet

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem voor beton

Bestelnr. 504211

GTIN 4030293230248



- + Schuurschijf voor grofschuren met een hoog afnamevermogen om te schuren, reduceren/egaliseren van bekistingseffenheden, sinterlagen, verflagen, lijmresten, thermoplast, graffiti, algen en andere verontreinigingen. Met FLEX-vormflens.
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Uitgerust met het innovatieve wisselkopsysteem met contoursegment. Schuurkoppen kunnen met een klik worden gemonteerd en verwijderd
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De effectieve afzuiging zorgt voor stofarm werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	590 W
Schuurschijfdiameter	150 mm
Onbelast toerental GDE/ DGH	5800 - 8700 1/min
Onbelast toerental GDE/ DSH	1700 - 2500 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	Ø 28 mm
Kabellengte	4,0 m
Lengte	1490 mm
Gewicht	3,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Beton/Thermo-Jet (504092)
- 1 Segmentschuurkop voor diamantschuurschijf (503819)
- 1 Segmentschuurkop voor diamantschuurpads (503827)
- 1 Clip-snelspanring rood (406023)
- 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (477605)
- 1 Transporttas (408867)