

ADL 60-P

Digitální vodováha

Objednávkové číslo 476102

GTIN 4030293212954



- + Jedna horizontální a jedna vertikální libela s osvětlením zaručujícím optimální čitelnost
- + Duální displeje na čelní a horní straně čitelné v rozsahu 360°, s automatickým otáčením a nastavitelným podsvícením
- + Přepínatelný údaj o sklonu ve stupních, palcích/stopách nebo procentech
- + Přesné přenášení sklonu na delší vzdálenosti
- + Funkce Hold pro uložení naměřené hodnoty
- + Automatické vypnutí po 10 minutách
- + Robustní hliníkový kryt
- + Těsné vůči prachu a vodě, omyvatelné, třída ochrany IP 65
- + Bezpečné upevnění silnými magnety nebo otvory pro provlečení řemínků
- + Odnímatelné koncové čepičky
- + Ideálně vhodné pro přesná měření ve stavebnictví, pro truhláře



Technická data

Elektronická přesnost měření 0°/90°	0,05°
Elektronická přesnost měření 1-89	0,1°
Přesnost měření libely	0,029°
Doba provozu	100 h
Zdroj napájení	Akumulátor
Třída ochrany	IP 65
Hmotnost	0,843 kg

Základní vybavení

- 1 Převážný sáček
- 2 Baterie AA