www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GDE 10 Set Thermo-Jet


Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav

Objednávkové číslo 535455

GTIN 4030293292956



- Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukci i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.
- Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- Vybaveno inovativním systémem výměny brusných hlav s okrajovým segmentem pro opracování povrchu až ke kraji. Brusné hlavy lze jedním kliknutím upevnit nebo odstranit
- Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- Efektivní odsávání zajišťuje bezprašnou práci
- Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná



Technická data

Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Průměr brusného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno GDE / DGH	5800 - 8700 1/min
Počet otáček na prázdno GDE / DSH	1700 - 2500 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Ø 28mm
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1490 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení

1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (535517)
1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (535516)
1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605)
1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
1 Přepravní vak (408867)
1 Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet (504092)