

## CS 60 WET

Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

Bestelnr. 374016

GTIN 4030293152311

- + Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplaten, het saneren van vloervoegen
- + PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- + Snelkoppeling uit messing: voor 1/2"- waterslang
- + Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- + Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- + Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- + Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle positionering.
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- + Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- + Asvergrendeling



### Technische gegevens

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen                            | 1400 W             |
| Afgegeven vermogen                            | 840 W              |
| Spanning                                      | 230 V              |
| Frequentie                                    | 50/60 Hz           |
| Zaagdiepte                                    | 60 mm              |
| Zaagdiepte met geleiderail                    | 54 mm              |
| Zaagdiepte versteksnede (45°)                 | 5-44 mm            |
| Zaagdiepte versteksnede met geleiderail (45°) | 38 mm              |
| Onbelast toerental                            | 6200 1/min         |
| Diamantschijfdiameter                         | 170 mm             |
| Opnamegat diamantschijf                       | 22,2 mm            |
| Zwenkbereik                                   | 45°                |
| Kabellengte                                   | 4,0 m              |
| Afmeting LxBxH                                | 360 x 280 x 170 mm |
| Gewicht                                       | 4,5 kg             |

### Basisuitrusting

- 1 Diamantzaagblad (347515)
- 1 Sleutel SW 5 - Schroevendraaier (359343)
- 1 Parallelaanslag (350613)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (436771)