

VCE 44 H AC-Kit

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H

Objednávkové číslo 446025

GTIN 4030293196216



- + Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
- + Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- + Plosnutí nabrání filter s teflonskim/ nano slojem omogučuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
- + Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu $\leq 20\text{m/s}$
- + Optický a akustický signál pro kontrolu HEPA-filtru
- + Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- + Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
- + Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
- + Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
- + Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- + Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
- + Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
- + Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
- + Bezpečnostní vysavač třídy H: vhodný pro všechny druhy prachu s AGW-hodnotami $< 0,1\text{ mg/m}^3$ s přídavnou zkouškou azbest dle TRGS 519
- + Vhodné pro suché, zdraví ohrožující, nehořlavé druhy prachu a látky, které mohou vyvolat rakovinu včetně azbestu
- + Ideální pro sanaci plísni, minerální vlny, brusného prachu z dřevěných povrchů, impregnovaných nebezpečnými prostředky a laky, olovo, nikl, kadmium, chrom, chroman zinku, atd.



Technická data

Příkon	1200 W
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17 kg

Základní vybavení

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchycení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Kulatý filtr (445126)
- 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096)
- 1 Adaptér (445029)
- 1 Úklidová sada (445053)
- 2 Držák hadice