

# BBE 16-3 110

Satyniarka

Indeks 535340

GTIN 4030293291805



- + Nasadka szczotkowa ze zdejmowaną osłoną i przyłączem odsysania Ø 32 mm pozwala na pracę przy małym zapyleniu. W zestawie ogranicznik prowadzący do obróbki wąskich elementów
- + Do prac z metalami i stałą szlachetną przy małym zapyleniu. Nadaje się również do szczotkowania, nadawania struktury i oczyszczania powierzchni drewnianych
- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



Dust extraction

## Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 215 x 220 mm
Waga	2,9 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (461547)
- 1 Listwa szczotkowa (461563)
- 1 Pałkowata rękojeść (535632)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**