

WL 1000 GE 6

Αριθ. παραγγελίας

GTIN



- + Δακτύλιος φωτισμού για τριβεία τοίχου και οροφής GE 6 R / X. Η ανίχνευση ανωμαλιών κατά τη διάρκεια της λείανσης αποτρέπει την ανάγκη μετέπειτα επεξεργασίας. Εύκολη συναρμολόγηση
- + Με δύο επίπεδα φωτεινότητας 800 lumen και 400 lumen και αυτόματο αισθητήρα απενεργοποίησης
- + Οπτικό σύστημα προειδοποίησης: με αναβόσβημα κάθε 3 λεπτά υποδεικνύεται η λήξη της αυτονομίας της μπαταρίας
- + Με θύρα φόρτισης USB-C
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	4 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	4,0 Ah
Θερμοκρασία χρώματος	4000 CCT
Φωτεινή ροή	400 / 800 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	RA>80 CRI
Κλάση προστασίας	IP65
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	223 x 230 x 38 mm
Βάρος με σετ συσσωρευτή	0,462 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (535260)
- 1 Καλώδιο USB
- 3 Βίδες στερέωσης

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**