

IW 1/2" 1500 18-EC

Akkus ütve-csavarbehajtó 18 V

Rendelési szám 532064

GTIN 4030293259041



- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Kompakt konstrukció alumínium présöntés gépfejjel. Rendkívül hosszú élettartamú és ütődésekre nem érzékeny
- + Speed Command: három különböző sebesség a különböző munkafolyamatokhoz, ez által megakadályozható a kisebb csavarok túlhúzása
- + Auto-Stop mód: Meghúzáskor a gép leáll, amint az ütközés elkezdődik. Kioldáskor a gép leáll, amint az ütközés megszűnik. A csavar vagy anya fix meghúzásának megakadályozására alkalmas.
- + Öt különböző fokozatban állítható integrált LED lámpa
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + 1/2"-os szerszám csatlakoztatás
- + Függetlenített, ergonomikus, gumírozott markolat. A rugós és kiegészítő rezgéscsillapítók a ház és a fogantyú közt elnyelik a munka közben kialakult rezgéseket
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + Elektronikus gyorsfék
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Forgatónyomaték szintek	3 fokozat
Maximális forgatónyomaték	1500 Nm
Maximális lazító nyomaték	2000 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 500 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 1000 1/perc
Üresjárat fordulatszám 3. Sebességfokozat	0 - 1900 1/perc
Üresjáratú ütésszám	0 - 2350 1/perc
Ütvecsavarozó szerszámtartó	1/2" kívül
Méretek SzxHxM	199 x 98 x 243 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,9 kg

Alapkészlet

- 1 Övcsipesz (430714)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (532075)