

GE MH 18.0-EC/5.0 Set

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V

Bestell-Nr. 504033

GTIN 4030293230040



- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufperre und Temperaturüberwachung
- + Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- + Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks



Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1150 - 1800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3950-6200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3200-5000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,8 kg

Lieferumfang

- 1 Clip-Schnellspannung rot (406023)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Schnellladegerät (417882)
- 1 Transporttasche (408867)