www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# DD 2G 18-EC HD2


## Atornilladora a batería de 2 velocidades de 18 V con modo turbo

## N.° pedido 535161

## GTIN 4030293290013




- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Dos marchas mecánicas combinadas con el modo Turbo 2.0 proporcionan cuatro niveles seleccionables, para disfrutar del máximo control y hasta 3000 rpm.
- Par de giro máximo de 170 Nm para taladrar y atornillar incluso en aplicaciones extremas
- Con función antirretroceso conmutable, para una transmisión de fuerza constante sin interrupciones no deseadas. Útil, entre otros, para trabajos en metal como el corte de roscas o el taladrado escalonado o de núcleo
- Anti-Kickback: desconecta el motor cuando se bloquea el atornillado o taladrado para evitar una torcedura de muñeca.
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- Freno rápido electrónico
- Carcasa robusta de aluminio a estampado
- Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- Luz LED integrada con función de fosforescencia
- Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador




### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Revoluciones en vacío 1.ª velocidad | 0 - 700 rpm |
| Revoluciones en vacío 2.ª velocidad | 0 - 3000 rpm |
| Par de giro máx., duro | 170 Nm |
| Par de giro máx., blando | 75 Nm |
| Máx. diámetro de perforación madera | 160 mm |
| Máx. diámetro de perforación acero | 13 mm |
| Abertura del mandril | 1,5-13 mm |
| Dimensiónes LxAnxAl | 173 x 65 x 214 mm |
| Peso sin batería | 1,6 kg |
| Ajuste del par de giro | 22+1 niveles |
| Nivel de presión de sonido | 77 dB(A) |
| Vibración | <2,5 $m/s^2$ |

### Equipamiento básico

1 Clip de cinturón
1 Soporte para bits
1 Empuñadura
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
1 Divisor para maletín (536312)