

MXE 1000 + HP2 120

1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów

Indeks 495883

GTIN 4030293224445



- + Mocna przekładnia z przełożeniem, gwarantującym najkorzystniejsze przeniesienie momentu obrotowego
- + Pełnozakresowa elektronika: z łagodnym rozruchem, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszania, aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- + Włącznik / wyłącznik z blokadą i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Idealna do użytku stacjonarnego w mieszalni farb.
- + Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- + Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- + Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- + Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- + Do mieszania materiałów do 40 kg
- + Sprawdzone standardowe mieszadło idealne dla użytkowników, którzy pracują głównie na niskich obrotach
- + Z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, ...



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	550 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,5 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 19 (439967)
- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)
- 1 Mieszadło śrubowe HP2 (534027)