

OSE 2-70x198-EC

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung

Bestell-Nr. 530632

GTIN 4030293244726



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahl-einstellung
- + Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten. Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzenterschleifmaschine verwendet wird
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- + Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- + Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Hub	2 mm
Schleifplatte Länge	198 mm
Schleifplatte Breite	70 mm
Leerlaufhubzahl	10000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	5000 - 10000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**